



ISOblow TiTAN TwinTurbo

ISOblow TiTAN TwinTurbo är utrustad med 2 turbiner - ett verkligt kraftpaket för inblåsnings-proffs! Genom den exakt injusterade 7,5 kW lufteffekt tillåts luftflödesvärden över 720 m³ / h och 450 mbar lufttryck vid endast 16 A säkringar. Det är unikt på marknaden! Power-inblåsningssmaskinen för cellulosa och träfiber-isolering.

ISOCELL FJÄRRKONTROLL:

Reglering luft / reglering materialspjäll

Fördelar

Två turbiner ger en mycket hög lufteffekt

Ytterst lämpad även för träfiber-isolering

Elektroniskt justerbart materialspjäll

Enkel matning via den stora påfyllningsluckan

Stor materialbehållare volym i påbyggnaden

Materialbehållare med fyra uppluckringsaxlar

Mycket bra uppluckring – även på hårt pressade balar

Perfekt för stora byggen samt användning inom prefabindustrin

Anslutning endast 1 x 400 V 16 A



ISOblow TiTAN TwinTurbo

TEKNISKA DATA

	1680 x 1010 x 1840 mm (AxBxC)
	570 kg
	1503 l
	1,1 kW
	1,1 kW
	---
	0,55 kW
	7,5 kW
	---
	10,25 kW
	600 mbar
	720 m ³ /h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Reglering luft / reglering materialspjäll

