

AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEBEBAND



SCHNELLE VERARBEITUNG = HOHE ZEITERSPARNIS



Vorgefaltet



Überputzbar



Schnell zu verarbeiten



Breites Haftungsspektrum

ISOCELL



Das **AIRSTOP WiPli** ist ein vorgefaltetes Klebeband zum einfachen und dauerhaften Abdichten der Bauanschlussfuge bei Fenster- & Türrahmen. Die Vorfaltung ermöglicht eine einfache, sehr rasche und sichere Verarbeitung.

- Für Eckverbindungen und Materialübergänge
- Zur Abdichtung der Bauanschlussfuge (Fenster und Türen)

- **ÜBERPUTZ- UND ÜBERSTREICHBAR**
- **SCHNELL ZU VERARBEITEN DURCH FALTUNG**
- **FINGERLIFT**

BESCHREIBUNG



Das **AIRSTOP CoPli** Klebeband ist ein vorgefaltetes Klebeband für das dauerhaft luftdichte Verkleben bei Pfetten und Balken sowie Ecken und Kanten. Die Vorfaltung ermöglicht eine einfache, sehr rasche und sichere Verarbeitung.

VERWENDUNGSZWECK

- Für Eckverbindungen im Holzbau

VORTEILE

- **ÜBERPUTZ- UND ÜBERSTREICHBAR**
- **HOHES HAFTUNGSSPEKTRUM**
- **SCHNELL ZU VERARBEITEN IN ECKEN UND KANTEN**
- **NORMGERECHTE LUFTDICHTHEIT**
- **FINGERLIFT**



AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEBAND

Wi	Co	Pli
Window	Corner	Pliers

Das **Wi** steht für **Window**, das **Co** für **Corner** – wir reden also von Verklebungen für das normkonforme Herstellen der luftdichten Ebene im Fenstereinbau bzw. in Gebäudeecken.

Das **Pli** steht für **Pliers**, das französische Wort für Falte. Beide Bänder sind bereits auf der Rolle vorgefaltet. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass man das Band sofort von der Rolle in einer Ecke oder an einem Fensterrahmen ankleben kann, ohne zuerst ein Trennpapier abziehen zu müssen. Durch die Vorfaltung spart man sich einen Arbeitsschritt. Ein zusätzlicher Vorteil besteht in der Überputzbarkeit des Vliesträgers. Dadurch kann beim Übergang von der Dampfbremse auf eine Ziegelwand (Dach-Giebelwand) die Luftdichtheit in wenigen Schritten (Anbringen und Überputzen) gewährleistet werden.

Und nicht zu vergessen: **AIRSTOP WiPli** und **AIRSTOP CoPli** gleichen Unebenheiten aus, weil sie nicht steif sind. Selbst in Längsrichtung lassen sich kleine Richtungsänderungen ganz einfach durch leichten Zug ausführen.



AIRSTOP WiPli + CoPli

KLEBEBAND

03_2023



AIRSTOP WIPLI



AIRSTOP COPLI

PRODUKTDATEN

60 mm	Rollenbreite	60 mm
25 m	Rollenlänge	25 m
Vlies-Verbund aus PP, beschichtet mit Acrylatklebstoff	Zusammensetzung	Vlies-Verbund aus PP, beschichtet mit Acrylatklebstoff
- 40 °C – + 80 °C	Temperaturbeständigkeit	- 40 °C – + 80 °C
- 5 °C – + 40 °C	Verarbeitungstemperatur	- 5 °C – + 40 °C
12 / 48	Faltung	30 / 30
Beige	Farbe	Beige

AIRSTOP RAK Anpressrakel

Anpresshilfe zur optimalen Verarbeitung – besonders in Ecken.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AIRSTOP ROLL Anpressroller

Geeignet für das optimale Andrücken von Acryl Klebebändern. Rolle aus 40 mm Zellkautschuk – besonders für unebene und raue Untergründe.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL