


Leistungserklärung Nr. FA/12/1/2/1	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:	FA Fassadenbahn
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	DIN EN 13859-2: Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, Deutsche Fassung EN 13859-2:2004+A1:2009
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	./
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Kiwa GmbH Niederlassung TBU Greven Institut für textile Bau- Umwelttechnik GmbH (PB Nr.1.1/16807/0596.0.1-2014) Klassifizierung nach DIN EN 13501-1; Prüfinstitut Hoch (KB-Hoch-131054-2) Bestimmung der Luftdichtheit nach DIN EN 13859-1/-2 und DIN EN 12114 (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München; Bericht-Nr.: D3-15/13)
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist:	./

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge:	50m	EN 13859-2
Breite:	1,35 m	
Gewicht:	220 g/m²	
Brandklasse:	B-s2,d0	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1	
Höchstzugkraft MD	262 N/50 mm	
Höchstzugkraft CD:	264 N/50 mm	
Weiterreißwiderstand MD:	104 N	
Weiterreißwiderstand CD:	85 N	
Dehnung MD:	26,2%	
Dehnung CD:	30,3%	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	sd 0,15 m (± 0,05m)	
Änderung nach künstlicher Alterung:	Restwert	
Höchstzugkraft MD:	210 N/50 mm	
Höchstzugkraft CD:	206 N/50 mm	
Dehnung MD:	7%	
Dehnung CD:	9%	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1	
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p>		
<p>Spitaler Anton (Geschäftsführer)</p>		
<p>(Name und Funktion)</p>		
<p>Neumarkt a.W. 03.11.2015</p>		
<p>(Ort und Datum der Ausstellung)</p>		<p>(Unterschrift)</p>