


VERWENDUNGSZWECK

- für die Fenstermontage
- im Außenbereich

VORTEILE

- hohe Klebkraft des Acryklebestreifens auf allen Arten von Fensterrahmen
- hohe Klebkraft des Butyklebestreifens auf vielen Untergründen
- reißfest und widerstandsfähig
- Überputz- bzw. Überstreichbarkeit
- Verträglichkeit mit Acrylgas und Polycarbonat



ISO WINDOW F12 AE (AUSSEN EINSEITIG)

Das Fensterband dient zur Abdichtung der Bauanschlußfuge gemäß RAL-Leitfaden und ÖNORM B 5320. Die Fensterbänder für die Innenanwendung sind dampfbremmend und luftdicht bei 600 Pa nach ÖNORM EN 12207 und für die Außenanwendung diffusionsoffen und schlagregendicht bei 600 Pa nach ÖNORM EN 12208. Das ISO WINDOW F12 besteht aus einem 3-lagigen überputzbaren Vlies und besitzt einen einseitig angebrachten Butyl- sowie Acryklebestreifen.

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m	25 m
Kartoninhalt/Rollen	7	5	3	2

PRODUKTDATEN

Material	PP-Vlies
Dicke	0,68 mm
Brandverhalten	B2 / E
UV-Stabilität	2 Monate
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerung	warm und trocken (+ 10 °C - + 25 °C)
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C
SD-Wert	0,02 m

ISOCELL

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

ISOWINDOW F12 Einseitig

Die Fensterbänder ISOWINDOW F12 einseitig (innen oder außen) werden am Fensterstock nach dem Einbau der Fenster angebracht. Die beige Vliesseite des Bandes ist überputz- und überstreichbar und muss nach außen zeigen. Die aluminiumkaschierte oder weiße Seite wird an Mauer, Holz, OSB oder Dampfbremse mittels Butylklebestreifen angeklebt. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein.

Auf stark porösen und stark saugenden Untergründen wie Beton, Putz, unbehandelter Stahl, rohes Holz, empfehlen wir die Untergrundvorbehandlung mit dem UNI PRIMER oder dem BUBI LF Haftprimer. Die Vlieskaschierte Seite des Bandes kann mit handelsüblichen Materialien überputzt oder mit Baudispersionsfarben überstrichen werden. Dienen Dichtfolien als Putzträger, sind sie vollflächig zu verkleben!

(1)

Das Fensterband mit ca. 12 cm Überlänge zuschneiden. Das Abdeckpapier des Klebestreifens abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrahmen andrücken.

(2)


An den Ecken ist eine „Laus“ (Falte, Schlaufe) herzustellen. Dazu das Fensterband fest bis ca. 2 cm vor der Ecke an den Fensterrahmen andrücken, etwas anheben und um 90° drehen.

(3)

Das Fensterband nun weiter an den Fensterrahmen andrücken. Die entstandene „Laus“ dichtet so die Ecken optimal ab. Jede Ecke in dieser Weise ausbilden. Die Bauanschlussfuge schäumen oder mit Dämmstoff ausstopfen (z.B. ISOWINDOW Dämmzopf, ISOWINDOW Weichzellschaum).

(4)

Ist das Fensterband umlaufend am Fensterstock angeklebt und die Fuge gedämmt, das Abdeckpapier des Butylklebestreifens abziehen und das Fensterband andrücken. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung!



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com