



# ISOWINDOW Primerstift

ISOWINDOW Primerstift dient zur Optimierung der Haftung von Anputzdichtleisten und Fensterbändern auf kritischen Oberflächen. Durch die innovative Lieferform als „Filzstift“ ist das Produkt extrem schnell und einfach anzuwenden. Wird besonders bei niedrigenergetischen Oberflächen von Pulverbeschichtungen, PVC, Lacken, Holzlasuren und ähnlichem empfohlen.

## VERWENDUNGSZWECK

- zur Verbesserung der Haftung von Anputzdichtleisten und Fensterbändern

## VORTEILE

- Extrem schnelle Verarbeitung
- Einfach anzuwenden
- Wirksame Verbesserung der Haftung
- Kurze Abluftzeit
- Sichere Verklebung

## ERHÄLTICH IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Gebinde	Filzstift
Menge	18ml / Stift
Kartoninhalt	20 Stifte

## PRODUKTDATEN

Abluftzeit	5 min
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Verbrauch	ca. 300 lfm / Stift
Lagerung	12 Monate ungeöffnet; trocken, kühl + 10 °C - + 25 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung

## VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Bei stark verschmutzten Oberflächen ist der Untergrund vor der Anwendung zu reinigen. Die zu verklebende Oberfläche nachziehen. Nach ca. 5 Minuten Abluftzeit kann auf die behandelte Fläche verklebt werden (Zeit kann abhängig von Luftfeuchte und -temperatur abweichen). Es ist darauf zu achten, den Primer nur einmal aufzutragen. ISOWINDOW Primerstift kann mittels Isopropylalkohol entfernt werden. Die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten.

INFO :  
+43 (0) 6216 / 4108  
WWW.ISOCELL.COM

**ISOCELL**  
VERDÄMMT BESSER