



OMEGA UDO's Aussenecke

Ist ein vorgefertigtes Formteil, welches speziell zum schnellen wind- und wasserdichten Anschluss von Aussenecken in Kombination mit der Omega UDOs 330 Dachbahn eingesetzt werden kann.

VERWENDUNGSZWECK

- Detaillösungen für Aussenecken

VORTEILE

- diffusionsoffen
- warm- und quellschweißbar
- Wind- regen- und wasserdicht
- schweiß- und verklebbar

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Gesamtbreite geteilt	150 / 150 mm
Abmessung Schenkelmaß	200 mm
Kartoninhalt / Stück	20

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	PES-Spinnvlies mit beidseitiger TPU Decklage
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 100 °C
Gewicht	64g (± 5%)
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Lagerung	kühl und trocken
Farbe	dunkelgrau

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Die Omega UDOs Aussenecke ist mittels Quellschweißmittel, Omega N55 oder mittels Heißluftfön homogen mit der Omega UDOs 330 Dachauflegebahn zu verschweißen.

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com