



VORTEILE

- gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- gebrauchsfertig

Klebepaste 3300

Verklebungen von EPDM-Streifen auf zahlreichen Untergründen wie z.B. Hart-PVC, Acrylatglas, SVS, RVS, Stein, Beton, Gasbeton, Blei, Holz, bituminöse Untergründe und auf sich selbst. Die Klebstoffverbindung ist dauerelastisch und wasserfest. Nach vollständiger Durchtrocknung ist die Klebstoffverbindung temperaturbeständig bis 80°C.

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Gebindegröße	600 ml Schlauch
Kartoninhalt / Schläuche	12

PRODUKTDATEN

Material	Polymer basierender hoch viskoser Kleber mit geringem Lösemittelanteil
Farbe	schwarz
Lagerung	12 Monate ungeöffnet; kühl und trocken

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

Untergründe müssen sauber, fett- und ölfrei, sowie trocken sein und sind mit dem Primer 9900 vorzubehandeln. Feuchte oder nasse Untergründe sind vor Verklebung mit Heißluft zu trocknen. Klebstoff mittels Kartusche in Strängen auftragen, dann innerhalb einiger Minuten Folie einlegen und anrollen. Bei vertikalen Verklebungen kann es aufgrund des Eigengewichts der Folie erforderlich werden, nach Klebstoffauftrag und Anlegen/Anrollen der Folie, diese nochmals abziehen und den Klebstoff wenige Minuten ablüften zu lassen, bevor die Folie erneut angelegt und angerollt wird (Kontaktverklebung).

08/2018_DE

ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com