

# ISOBLOW SMART/SMART PLUS

ist eine sehr kompakte, leichte und bedienungsfreundliche Einblasmaschine. Ihr Einsatzgebiet liegt überwiegend im Sanierungsbereich beim Dämmen von Dachschrägen, zum offenen Aufblasen oder bei der Kerndämmung.

2 robuste Häckslerwellen sorgen für die Auflockerung des Dämmstoffes und ein leistungsstarkes Gebläse für entsprechende Luftleistung. Im Verhältnis zur Maschinengröße ist die 5-Kammern-Schleuse relativ groß. Die Schleusengröße und der 3 Zoll Ausgang garantieren somit eine hohe Förderleistung.

Die Bedienung der ISOblow Smart erfolgt standardmäßig über eine Kabelfernbedienung. Optional kann die Maschine auch mit 4-Kanal-Funkfernsteuerung bedient werden. Die Luftmenge wird am Schaltkasten reguliert.

Über einen Schleusenschieber regelt man die Materialmenge. Ein praktischer Auflagetisch erleichtert die Befüllung. Nach individuellen Wünschen kann ein Zusatzaufsatz für rieselfähige Dämmstoffe gefertigt werden.

## PERFEKTE EINSTEIGERMASCHINE

In Frankreich ist die Dämmung der obersten Geschossdecke durch offenes Aufblasen sehr gängig. Für diesen Einsatzzweck ist diese Einblasmaschine ideal. Sie ist klein, leicht und die Bedienung ist einfach. Die Leistung reicht auch für Dämmarbeiten im 4. oder 5. Stock aus. Kunden, die mit Einblasarbeiten beginnen, empfehle ich die ISOblow Smart als „Einstiegsmaschine“. Ihre zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten erlauben es, die Einblasdichte an sehr verschiedene Einsatzbereiche anzupassen.

Wird vermehrt verdichtet eingeblasen, empfehle ich die Variante mit 2 Gebläse (ISOblow Smart Plus)



Cathy Grünweiser,  
ISOCELL France



optional: Bedienung mit 4 - Kanal - Funkfernbedienung möglich



Ein praktischer Auflagetisch erleichtert das Befüllen der Maschine



Lichtstrom ist ausreichend



Luftmengenregelung am Schaltkasten



Materialmengenregelung durch Schleusenschieber



Durch Anschluss einer Verstärkerstation kann Luftleistung erhöht werden



2 stabile Häckslerwellen garantieren beste Auflockerung des Dämmstoffes



Hohe Förderleistung durch 3 Zoll Schleusenausgang



## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Lichtstrom ist ausreichend
- leicht, handlich, bedienungsfreundlich
- großer Aufsatz mit zwei Häckslerwellen
- stabiles Häckslerwerk sorgt für beste Auflockerung
- einfache Befüllung durch Auflagetisch
- 5-Kammern – Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi. Kein Druckverlust – geringer Verschleiß
- leistungsstarkes Gebläse
- einfache Bedienung mit Kabelfernbedienung oder 4-Kanal Funk
- Luftmengenregelung am Schaltkasten
- Materialmenge über Schleusenschieber regelbar
- leicht zu transportieren
- Anschlussmöglichkeit einer Verstärkerstation
- leichte Wartung
- preisgünstig
- Rückschlagklappe

## TECHNISCHE DATEN ISOBLOW SMART / SMART PLUS

<b>Größe (LxBxH):</b>	80 x 65 x 140 cm
<b>Gewicht:</b>	105 kg / 110 kg
<b>Vorratsbehälter:</b>	220 l = 1 Sack ISOCELL
<b>Motor:</b>	1 x 0,75 kW
<b>Gebläse:</b>	1 x 1,7 kW / 2 x 1,4 kW
<b>Gesamtleistung:</b>	2,5 kW / 3,55 kW
<b>Luftleistung Smart:</b>	350 mbar Ausblasdruck (max) / 195 m³ Luftvolumen / h (max)
<b>Luftleistung Smart Plus:</b>	350 mbar Ausblasdruck (max) / 360 m³ Luftvolumen / h (max)
<b>elektr. Anschluss:</b>	230 V / 50 Hz, 16 A (Lichtstrom ausreichend)
<b>Schlauchanschluss:</b>	3 " (76 mm)
<b>Bedienung:</b>	50 m Kabelfernbedienung 4-Kanal-Funkfernsteuerung
<b>Leistung:</b>	
<b>offen Aufblasen:</b>	ca. 600 kg / Stunde
<b>verdicht. Einblasen:</b>	ca. 200 - 250 kg / Stunde / bis 400 kg / Stunde
<b>Dach:</b>	bis Dämmstärke 20 cm / bis Dämmstärke 40 cm
<b>Wand:</b>	bis Dämmstärke 16 cm / bis Dämmstärke 40 cm
Leistungsangaben beziehen sich auf Zellulosedämmstoff	