

<b>Dichiarazione di prestazione</b> no. DB 15/3/1/1	<b>Isocell GmbH</b> <b>A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9</b> <b>Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79</b> <b>office@isocell.at</b> <b>www.isocell.at</b>
1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	ÖKO NATUR fadenverstärkt
2. Numero di tipo, lotto o serie oppure un'altra sigla per l'identificazione del prodotto edile secondo l'articolo 11 paragrafo 4:	Riportato sull'imballo ovvero sulla stampa
3. Scopo di utilizzo previsto dal produttore oppure scopi di utilizzo previsti del prodotto edile secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile:	EN 13984 (03.2013) Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore
4. Nome, denominazione commerciale oppure marchio registrato e recapito di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5:	ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Eventualmente nome e recapito di contatto del delegato incaricato dei compiti secondo l'articolo 12 paragrafo 2:	./
6. Sistema o sistemi per valutare e testare la costanza di prestazione del prodotto edile secondo l'Appendice V:	Sistema 3
7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto edile rilevato da una norma armonizzata:	Die notifizierte Stelle Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig, Beethovenstr.52, D-38106 Braunschweig; Nr.0761-CDP hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typenprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 5277/388/09.
8. Nel caso della descrizione di prestazione riguardante un prodotto edile, per la quale si è emessa una valutazione europea:	./


9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Lunghezza:	50 m	EN 13984
Larghezza:	1,0m; 1,5m	
Massa per unità di area	175 g/m <sup>2</sup> (±5)	
Forza di trazione massima longitudinale:	≥ 480 N/50 mm	
Forza di trazione massima trasversale:	≥ 390 N/50 mm	
Allungamento longitudinale:	≥ 2 %	
Allungamento trasversale:	≥ 7,2 %	
Resistenza alla lacerazione longitudinale:	≥ 80 N	
Resistenza alla lacerazione trasversale:	≥ 100 N	
Permeabilità al vapore acqueo:	sd ≥ 4,5m (+1,95)	
Classe di resistenza al fuoco:	E	
Resistenza al taglio delle giunzioni:	≥ 110 N/50 mm	

10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9. Il produttore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 4. Sottoscritto per il produttore e a nome del produttore da:

Spitaler Anton (Amministratore Delegato)  
 (Nome e funzione)



Neumarkt a.W. 30.06.2013  
 (Luogo e data dell'emissione)

(Firma)