

Dichiarazione di prestazione no. DB 2/2/1/1		Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at	
1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:		Airstop SD 18 Dampfbremse	
2. Numero di tipo, lotto o serie oppure un'altra sigla per l'identificazione del prodotto edile secondo l'articolo 11 paragrafo 4:		Riportato sull'imballo ovvero sulla stampa	
3. Scopo di utilizzo previsto dal produttore oppure scopi di utilizzo previsti del prodotto edile secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile:		EN 13984 (03.2013) Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore	
4. Nome, denominazione commerciale oppure marchio registrato e recapito di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5:		ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee	
5. Eventualmente nome e recapito di contatto del delegato incaricato dei compiti secondo l'articolo 12 paragrafo 2:		./.	
6. Sistema o sistemi per valutare e testare la costanza di prestazione del prodotto edile secondo l'Appendice V:		Sistema 3	
7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto edile rilevato da una norma armonizzata:		MPA Braunschweig (0761) Prüfung des Brandverhaltens KIWA TBU (0799) Prüfung der Wasserdichtheit; Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit	
8. Nel caso della descrizione di prestazione riguardante un prodotto edile, per la quale si è emessa una valutazione europea:		./.	

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Lunghezza:	50 m; 100 m	EN 13984
Larghezza:	1,5 m; 3,0 m	
Massa per unità di area	90 ($\pm 10\%$) g/m ²	
Forza di trazione massima longitudinale:	200 (-40) N/50 mm	
Forza di trazione massima trasversale:	160 (+40) N/50 mm	
Allungamento longitudinale:	30%	
Allungamento trasversale:	30%	
Resistenza alla lacerazione longitudinale:	250 (-50) N	
Resistenza alla lacerazione trasversale:	240 (-40) N	
Permeabilità al vapore acqueo:	sd 18 (-2/+5) m	
Impermeabilità all'acqua:	soddisfatte	
Resistenza all'invecchiamento:	passato	
Classe di resistenza al fuoco:	E	


10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9. Il produttore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 4. Sottoscritto per il produttore e a nome del produttore da:

Spitaler Anton (Amministratore Delegato)

(Nome e funzione)

Neumarkt a.W. 13.10.2016

(Luogo e data dell'emissione)



(Firma)