


<b>Dichiarazione di prestazione</b> no. DA/13/1/1/1	<b>Isocell GmbH</b> <b>A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36</b> <b>Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79</b> <b>office@isocell.at</b> <b>www.isocell.at</b>
1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto:	Omega Drainy (Plus)
2. Numero di tipo, lotto o serie oppure un'altra sigla per l'identificazione del prodotto edile secondo l'articolo 11 paragrafo 4:	Riportato sull'imballo ovvero sulla stampa
3. Scopo di utilizzo previsto dal produttore oppure scopi di utilizzo previsti del prodotto edile secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile:	EN 13859-1: Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue
4. Nome, denominazione commerciale oppure marchio registrato e recapito di contatto del produttore secondo l'articolo 11 paragrafo 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Eventualmente nome e recapito di contatto del delegato incaricato dei compiti secondo l'articolo 12 paragrafo 2:	./
6. Sistema o sistemi per valutare e testare la costanza di prestazione del prodotto edile secondo l'Appendice V:	Sistema 3
7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto edile rilevato da una norma armonizzata:	Prüfinstitut SKZ- TeConA GmbH (Identifikationsnummer1213) hat die Feststellung des Produkttyps (EN 13859) anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.
8. Nel caso della descrizione di prestazione riguardante un prodotto edile, per la quale si è emessa una valutazione europea:	./

9. Prestazione dichiarata		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Lunghezza:	25 m	EN 13859-1
Larghezza:	1,5 m	
Classe di resistenza al fuoco:	E	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua:	W1	
Forza di trazione massima longitudinale:	295 ( $\pm 15\%$ ) N/50mm	
Forza di trazione massima trasversale:	205 ( $\pm 15\%$ ) N/50mm	
Resistenza alla lacerazione longitudinale:	185 ( $\pm 15\%$ ) N	
Resistenza alla lacerazione trasversale:	230 ( $\pm 15\%$ ) N	
Allungamento longitudinale:	40 ( $\pm 15\%$ )	
Allungamento trasversale:	70 ( $\pm 15\%$ )	
Flessibilità a freddo:	passato	
Variatione dopo l'invecchiamento artificiale:		
Forza di trazione massima longitudinale:	240 ( $\pm 15\%$ ) N/50mm	
Forza di trazione massima trasversale:	160 ( $\pm 15\%$ ) N/50mm	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua:	W1	
<p>10. La prestazione del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrisponde alla prestazione dichiarata secondo il numero 9. Il produttore è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione ai sensi del numero 4. Sottoscritto per il produttore e a nome del produttore da:</p>		
<p>Spitaler Anton (Amministratore Delegato)</p>		
<p>(Nome e funzione)</p>		
<p>Neumarkt a.W. 24.06.2013</p>		
<p>(Luogo e data dell'emissione)</p>		<p>(Firma)</p>