


<b>Prestatieverklaring</b> Nr. DB/32/1/1/1		<b>Isocell GmbH</b> <b>A-5202 Neumarkt am Wallersee    Gewerbestraße 9</b> <b>Tel +43 (0)6216 41 08 –0    Fax +43 (0) 6216 79 79</b> <b>office@isocell.at    www.isocell.at</b>	
1. Unieke identificatiecode van het producttype:		Airstop SOLID SD 23	
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:		Vermeld op de verpakking resp. het opschrift	
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:		EN 13984 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende kunststof- en elastomeerbanen	
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:		ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee	
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:		./.	
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:		Systeem 3	
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:		Die notifizierten Stellen, SGS Intron BV (NB 1939) und BTTG (NB 0339) haben die Bewertung und Überprüfung nach System 3 vorgenommen	
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:		./.	

9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Lengte:	50 m	EN 13984
Breedte:	1,5 m; 3,2 m	
Brandklasse:	E	
Waterdampdoorlatendheid:	23 m (-10/+7)	
Waterdichtheid:	W1	
Maximale trekkracht MD:	285 N (±35)	
Maximale trekkracht CD:	385 N (±135)	
Rekbaarheid MD:	15 % (±10)	
Rekbaarheid CD:	15 % (±10)	
Scheurweerstand MD:	260 N (±60)	
Scheurweerstand CD:	245 N (±45)	
Verouderingsbestendigheid:	geslaagd	
Waterdampdoorlatendheid:		
<p>10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p>		
<p>Anton Spitaler (zaakvoerder)</p>		
<p>(Naam en functie)</p>		
<p>Neumarkt a.W. 24.10.2016</p>		
<p>(Plaats en datum van afgifte)</p>		<p>(Handtekening)</p>