



VOORDELEN

- goede hechting op talrijke ondergronden
- gebruiksklaar

Lijmpasta 3300

Verlijming van EPDM-stroken op talrijke ondergronden zoals bv. harde pvc, acrylaatglas, SVS, RVS, steen, beton, cellenbeton, lood, hout, bitumineuze ondergronden en op EPDM zelf. De lijmverbinding is blijvend elastisch en waterbestendig. Na volledige uitdroging is de lijmverbinding temperatuurbestendig tot 80 °C.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Verpakkingsgrootte	huls van 600 ml
Kartoninhoud/hulzen	12

PRODUCTGEGEVENS

Materiaal	Op polymeer gebaseerde, erg viskeuze lijm met laag oplosmiddelgehalte
Kleur	zwart
Opslag	12 maanden ongeopend, koel en droog

VERWERKINGSRICHTLIJN

Ondergronden moeten schoon, vetvrij, olievrij en droog zijn en moeten met de primer 9900 worden voorbereid. Vochtige of natte ondergronden moeten voor de verlijming met hete lucht worden gedroogd. Lijm met patroon in strengen aanbrengen, dan binnen enkele minuten de folie erin leggen en met een rol aandrukken. Bij verticale verlijmingen kan het vanwege het eigen gewicht van de folie nodig zijn om na het aanbrengen van de lijm en het plaatsen/met de rol aandrukken van de folie, deze nogmaals te verwijderen en de lijm enkele minuten te laten uitdampen, waarna de folie opnieuw dient te worden aangebracht en met de rol aangedrukt (contactverlijming).

08/2018_NL

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com