

IN DE HOOFDROLLEN

UVAU en FEBA SOFT met finger lift

RAAMBAND 6.0
met
Reversed-System-wikkeling



Tophechting

Soepel aanklevend vlies
Speciaal voor ruwe ondergronden

High-Tack

Extreem breed hechtingsspectrum
Op de meest uiteenlopende ondergronden

Hitte-afstotend

Dragermateriaal absorbeert minder hitte

Scheurvaste beschermfolie

Beste randgeleiding

Tijdbesparend

Eenvoudig afrollen in looprichting
De NIEUWE "TWISTED-ROLL" bij de eenzijdige banden

Super handig

Met doorlopende greeplas door
cross-x-beschermfolie in het midden. Gemakkelijk lostrekken, ook na elke snede.

Xtra-Comfort

Geen verliezen van zijruiten
Geen lastig zijdelings opkleven van de rol door x-wide beschermfolie

Binnen – buiten geoptimaliseerd

Afgestemde Sd-waarden
UVAU vensterband 12 maanden UV-stabiël.

Verkrijgbaar met eenzijdige of
wisselzijdige klee laag

Lucht- en slagregendichtheid gekeurd EN 1026 & EN 1027
Sd-waarden RAL conform luchtdichtheid cf. DIN 4108-7

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be | www.isocell.com

www.isocell.com