

AIRSTOP DIMAROLL



OBLASŤ POUŽITIA

- Na utesnenie spojov a stavebných prestupov parobrzdných a tesniacich fólií

VÝHODY

- vysoká lepidlosť
- odolnosť voči mrazu -30°C a od 0°C možnosť spracovania
- použiteľná aj pre savé materiály
- široká škála využitia (drevo, kameň, betón, omietka, rôzne kovy)
- nezmršťuje sa
- silná príľnavosť pre všetky typy fólií
- prispôsobuje sa pohybu konštrukcie

Aby bola dostatočne zabezpečená vzduchotesnosť plášťa budovy pred pôsobením vzduchu a vetra je potrebné dokonalé utesnenie prestupov a spojov fólií a doskových materiálov. AIRSTOP DIMAROLL je tesniaca hmota s odvíjačom spracovaná ako lepiaca páska. Je určená na trvalé elastické vzduchotesné lepenie parobrzdných a tesniacich fólií medzi sebou a na stavebné konštrukcie v suchej výstavbe (výnimkou sú bazény).

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	12 mm
Dĺžka role	16 m
Obsah kartónu / role + 1 odvíjač	8 (=128 lfm)

ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti filmu	Trvalo elastický, samolepiaci
Hrúbka	2,5 mm
Tepelná odolnosť	-30°C - $+70^{\circ}\text{C}$
Teplota spracovania	0°C - $+35^{\circ}\text{C}$
Trvanlivosť	12 mesiacov, v suchu, bez priameho slnečného žiarenia
Farba	priehľadná

09/2017_SK

ISOCELL

SPRACOVANIE AIRSTOP DIMAROLL

POPIS

Čerstvo nanesená hmota AIRSTOP DIMAROLL musí byť chránená pred vlhkosťou a dažďom. Aplikuje sa priamo z rolky na konštrukciu, resp. na materiál zbavený prachu a mastnoty. Pri materiáloch s mierne znečisteným povrchom je nutné lepený povrch vopred ošetriť primerom (napr. BUBI LF, UNI Primer), ktorý následne zvýši pevnosť spoja.

Na záver sa na priloženej fólii vytvorí záhyb, ktorý bude reagovať na prípadné pohyby konštrukcie, a miernym pritlačením sa zafixuje. AIRSTOP DIMAROLL preberá tesniacu funkciu, nefunguje ako silové spojenie. Dokonalú pevnosť dosiahne po 24 hodinách.

JEDNODUCHÉ POUŽITIE



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com