



## OBLAST POUŽITIA

- Pre rovnomerné vetruodolné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie

## VÝHODY

- jednozložkový
- na báze rozpúšťadla
- pre priame použitie

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



aplikačná fľaša so štetcom

# Lepiaca hmota

Pre rovnomerné a vodeodolné prilepenie Omega UDO 330 strešnej fólie.

## DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Objem v nádobe / plechovka	1 litre
----------------------------	---------

## ÚDAJE O VÝROBKU

Zloženie	Tetrahydrofuran
Hustota	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Teplota spracovania	od ca 5°C
Spotreba	ca. 7ml / lfm
Forma	tekutá
Skladovanie	pri izbovej teplote
Obsah rozpúšťadla	organické rozpúšťadlo 99,9 %

## POKYNY PRE SPRACOVANIE

Lepiacu hmotu pomocou aplikačnej fľaše so štetcom rovnomerne naniesť na povrch (s odstupom pásov asi 4 cm). Okamžite priložiť fóliu a chrbtom ruky zľahka pritlačiť, v prípade použitia pritlačného valca v pravouhlom postavení k predtlačnému švu (nedôjde k pokrčeniu).

Bezpečnostná poznámka! Odporúča sa pri práci používať ochranné okuliare.

INFO :  
+43 6216 / 4108  
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL