



VÝHODY

- na priame použitie
- dobrá príľnavosť na všetkých povrchoch

Lepiaca pasta 3300

Lepenie pomocou EPDM pásov na rozličných podkladoch ako napr. : tvrdené PVC, akrylátové sklo, SVS, RVS, kameň, betón, pórobetón, olovo, drevo, asfaltové povrchy a samé k sebe. Lepené spoje sú trvalo elastické a vodotesné. Po dostatočnej dobe sušenia je lepená hmota odolná voči telote až do 80°C.

PONÚKANÉ V TÝCHTO VEĽKOSTIACH

Objem balenia	600 ml
Obsah kartónu/ks	12

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	Polymérové lepidlo s vysokou viskozitou s nízkym obsahom rozpúšťadla
Farba	čierna
Skladnosť	12 mesiacov, uzavreté, v chlade a v suchu

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Podklady musia byť čisté, zbavené mastnoty a oleja, musia byť suché a predpripravené Primerom 9900. Vlhké a mokré podklady je potrebné pred lepením vysušiť horúcim vzduchom. Pomocou kartúše naniesť pásy lepidla a v priebehu niekoľkých minút položiť fóliu a prerolovať. Pri vertikálnom lepení môžeme zohľadniť vlastnú hmotnosť fólie a preto odporúčim kontaktné lepenie, to znamená naniesť lepidlo, narolovať fóliu, túto znova odtiahnuť a nanesené lepidlo nechať chvíľku preschnúť, potom fóliu opakovane položiť, narolovať (Kontaktné lepenie).

08/2018_SK

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com