

ST-TESNENIE - tesnenie prahov a nárazových stien

Utesnenie pomocou gumových tesnení EPDM má jedinečné vlastnosti. Majú tesniace vlastnosti voči vlhkosti, chladu, teplu, vetru a hluku. Vďaka uzavreným bunkám má taktiež dobré izolačné vlastnosti.

Sú taktiež vodoodpudivé. Tesnenie sa vyznačuje dobrou tvarovou pamäťou a vysokou odolnosťou proti starnutiu materiálu. V neposlednom rade spĺňa aj podmienky ochrany proti hromadeniu vlhkosti P-5086/7244-MPA BS. Zodpovedá požiadavkám kritérií katalógu Toxproof.

OBLAST POUŽITIA

- Tesnenie prahov a stenových prvkov
- proti vlhkosti
- chladu
- teplu
- vetru
- šumu

VÝHODY

- nesaje vodu, voda neovplyvňuje kvalitu materiálu
- vysoká tepelná odolnosť
- chemicky stabilná, v kontakte s iným materiálom sa nemení
- neobsahuje žiadne zmäkčovadlá ani aditíva, plne recyklovateľná
- vysoká odolnosť materiálu voči starnutiu

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH (TYP ST)

Šírka role	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	250 mm	420 mm	420 mm
Dĺžka role	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	20 m	25 m	20 m
Hrúbka	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
Obsah kartónu/ ks	10	8	8	6	6	6	3	4	2

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	2 hadice Ø 10 mm alebo 20 mm EPDM / 0,2 mm PE
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C
sd hodnota	130 m
Tesniace vlastnosti	pre utesnenie pri 50 Pascaloch, môže presiahnuť priestor maximálne 75 % výšky profilu
UV-stabilita	potvrdená neobmedzená
Odolnosť voči starnutiu	> 50 rokov
Farba	čierna, PE- Fólia transparentná modrá
Skladovanie	v chlade a v suchu

POKYNY PRE SPRACOVANIE

Tesnenie položíte fóliou smerom hore, resp. vonkajším smerom. V prípade pokladania na maltové podloženie, môže byť tesnenie položené fóliou nadol. Konečné upevnenie na stavebné prvky zošívачkou. Pozor : nepoužívať zošívачku na mieste , kde je hadica!

10/2017_SK

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com