

<b>Izjava o lastnostih</b> št. DB 1/1/1/1	<b>Isocell GmbH</b> <b>A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36</b> <b>Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79</b> <b>office@isocell.at</b> <b>www.isocell.at</b>
1. Enolična označevalna koda vrste izdelka:	Airstop 1500 Dampfsperre
2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena:	Navedena na embalaži ali odtisnjena
3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki:	EN 13984 Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena:	./
6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V:	System 3
7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu:	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301 hat die Überprüfung nach System 3 vorgenommen.
8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju:	./

9. Opisana zmogljivost		
Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina:	50 m	EN 13984
Širina:	1,5 m	
Masa na enoto površine	270 (-8/+26) g/m²	
Največja natezna sila vzdolžno (MD):	450 (-250/+50) N/ 50 mm	
Največja natezna sila prečno (CD):	430 (-250/+50) N/ 50 mm	
Raztezanje vzdolžno (MD):	20% (-5/+30)	
Raztezanje prečno (CD):	20% (-5/+30)	
Odpornost proti nadaljnjemu trganju vzdolžno (MD):	430 (-280/+50) N	
Odpornost proti nadaljnjemu trganju prečno (CD):	450 (-270/+50) N	
Prepustnost za vodno paro:	0,01 gr/m².d (sd >1500m)	
Vodotesnost:	W1	
Razred požarnih lastnosti:	E	
Sprememba po umetnem staranju	Preostala vrednost	
Prepustnost za vodno paro:	W1	

10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9.

Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4.


Podpis zastopnika proizvajalca:

Spitaler Anton (direktor)

(ime in položaj)

Neumarkt a.W. 11.11.2013

(kraj in datum izdaje)



(podpis)