



PODROČJA UPORABE

- za hitro zatesnitev večjih odprtin, npr. odprtin za vpihovanje

PREDNOSTI

- hiter in enostaven za uporabo
- visok oprijem

AIRSTOP ELASTO Tesnilni obliž

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP ELASTO Tesnilni obliž je odporen na trganje, nudi visoko stopnjo oprijema in se lahko uporabi za različne materiale.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	180
Enota-per roll	250
Pakiranje / Kolotov	4

PODATKI O IZDELKU


Sestava	PE osnova z membrano iz poliestra in lepilom iz akrilata
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 80 °C
Temperatura obdelave	- 5 °C - + 40 °C
Skladiščenje	2 Let; na hladnem in suhem
Barva	transparent zelena s črnim tiskom

SMERNICE ZA OBDELAVO

AIRSTOP ELASTO Tesnilni obliž

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. Bolj pritisnete pri namestitvi obliža, boljši je oprijem.

AIRSTOP ELASTO tesnilni obliž prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Uporabljeno akrilno lepilo ne vsebuje nobenih dodatkov, ki bi vodili do krhkosti lepilnega sloja, in je zato izjemno odporno na staranje.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

www.isocell.com