



PREDNOSTI

- boljša premostitev povezave
- tvori oprijemalni sloj, samolepilen
- obdelava nad - 5° C (temperatura zraka in materiala)

BUBI LF Oprijemalni premaz

BUBI LF oprijemalni premaz je visoko kakovosten prednamaz brez vsebnosti topil za optimizacijo oprijema vseh akrilatih, butilnih in bitumen-kavčukovih lepilnih trakov in se lahko uporablja na vseh vpojnih in mineralnih podlagah, kot so mavec, beton, cementni omet, porobeton, zid iz opeke ali apnenega kamna ter za lesne materiale in les. Brez težav se uporablja tudi za stiropor, EPS, XPS... BUBI LF oprijemalni premaz je samolepilen in je dobro odporen na vodo in toploto.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Pakiranje	Plastenka	Posoda
Količina	1 kg	5 kg

PODATKI O IZDELKU

Sestava	vodna disperzija iz akrilat-polimera, brez topil
Lastnosti materiala	elastičnost
Čas sušenja	15 - 40 min
Temperatura obdelave	- 5 °C - + 35 °C
Poraba	10 m ² / kg
Skladiščenje	12 Mesecev v zaprti embalaži; na suhem, tesno zaprto + 15 °C - + 25 °C, brez neposredne izpostavljenosti soncu, ni odporno na zmrzal!

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

BUBI LF Oprijemalni premaz

BUBI LF oprijemalni premaz je potrebno pred uporabo dobro premešati. Nanašajte ga enakomerno z valjčkom ali krtačko (porozne površine premažite dvakrat), nato pa pustite, da se posuši.

Bodite pozorni, da je nanos enakomeren! Pred nameščanjem lepilnega traku se mora premaz do konca posušiti.

Premaz lahko razredčite tudi z vodo.



INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL