



PODROČJA UPORABE

- Lepljenje prekrivnih in priključnih stikov za fasadne membrane OMEGA in OMEGA UDO-s 330

PREDNOSTI

- odporno na mehčala
- odporno na olja, bencin, razredčene kisline in luge
- enokomponentno
- Dober oprijem na različne vrste površine, npr. les, beton ali kovino

OMEGA N55 Lepilo

Lepilno sredstvo za vetrotesno in vodotesno vzajemno lepljenje z akrilatom ali s TPU preplaščenih fasadnih in podstrešnih membran ter za pritrditev na beton, les in pločevino.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Posoda velikost / Odmerka	2,0 kg	4,5 kg
---------------------------	--------	--------

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Nitril-kavčuk
Gostota	0,88 g/cm ³
Temperatura obdelave	0 °C - + 40 °C
Poraba	40 g/m
Čas strj. povr. suho / mokro	10 min / 4 min
Čas skladiščenja	12 mesecev, zaprto, temperatura prostora
Barva	rumenkasta

10/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

OMEGA N55 Lepilo

Mokro lepljenje: OMEGA N55 lepilo enostransko nanese na suho, nemastno in brezprašno podlago. Lepljene elemente lahko spojite že medtem, ko se lepilo suši.

Prednamaz: pri težkih, poroznih ali močno vpojnih podlagah lahko lepilo OMEGA N55 uporabite tudi kot prednamaz. Pri tem podlago na tanko premažete, pustite sušiti približno 15 min, premažete membrano in takoj spojite.



ISOCELL GmbH
Gewerbstraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com