



## PODROČJA UPORABE

- za hitro zatesnitev večjih odprtin, npr. odprtin za vpihovanje

## PREDNOSTI

- hiter in enostaven za uporabo
- visok oprijem

# TIMBERFLEX Tesnilni obliž

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. TIMBERFLEX Tesnilni obliž je odporen na trganje, nudi visoko stopnjo oprijema in se lahko uporabi za različne materiale.

## DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	200
Enota-per roll	200
Pakiranje / Kolotov	4

## PODATKI O IZDELKU

Sestava	PE osnova z membrano iz poliestra in lepilom iz akrilata
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 100 °C
Temperatura obdelave	od - 5 °C
Skladiščenje	2 Let; na hladnem in suhem
Barva	bež

09/2017\_SI

# ISOCELL

# SMERNICE ZA OBDELAVO

## TIMBERFLEX Tesnilni obliž

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. Bolj pritisnete pri namestitvi obliža, boljši je oprijem.

TIMBERFLEX tesnilni obliž prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Uporabljeno akrilatno lepilo ne vsebuje nobenih dodatkov, ki bi vodili do krhkosti lepilnega sloja, in je zato izjemno odporno na staranje.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

[www.isocell.com](http://www.isocell.com)