



PODROČJA UPORABE

- zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset
- s pritrdilnim ušesom za pripenjanje

PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- odporno na tlačno obremenitev

Tesnjenje gradbenih elementov P – tesnilo

Zatesnitev talnih pohodnih elementov in stropnih kaset ter zatesnitev zidnih stikov pritrdilnim ušesom za pripenjanje.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Tip	P 5,5 SK*	P 12	P 17	P 25
Širina koluta	9 mm	20 mm	27 mm	40 mm
Dolžina koluta	100 m	100 m	50 m	25 m
Debelina	5,5 mm	12 mm	17 mm	25 mm
Pakiranje / Kolotov	6	5	3	3

*samolepilni

PODATKI O IZDELKU

Sestava	cevka iz EPDM- celičnega kavčuka s pritrdilnim ušesom oz. samolepilno
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 150 °C
Sd - vrednost	65 m
Tesnitev	za zatesnitev pri 50 Pa lahko širina vrzeli znaša max 75% višine profila
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	> 50 Let
Barva	črna
Skladiščenje	na suhem in hladnem

SMERNICE ZA OBDELAVO

P 5,5 je samolepilno tesnilo, vendar ga je zaradi zanesljivosti potrebno na koncih dobro pripeti.
P 12, 17 in 25 se pri pritrdilnih ušesih pripneta.

