



STG 45 - celični kavčuk

STG 50 - masivna guma

PODROČJA UPORABE

- zvočna izolacija
- zmanjšuje moteče ropotanje, ki pogosto nastane na tleh ali pod oboki
- ni vlažnih žepkov pod balkonskimi rešetkami (STG 45)
- uporablja se pri večnadstropnih stavbah (STG 50)

PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- visoka odpornost na staranje
- vetrotesno in toplotno izolativno

Zvočni izolator iz celičnega/ masivnega kavčuka

Zmanjšuje moteče ropotanje, ki pogosto nastane na tleh ali pod oboki (les/les, beton/les, beton/beton) in se kasneje širi tudi kot hrup po gradbenih telesih. Montira se brez dodatnih nastavkov ali žeblicev, po potrebi ga je mogoče tudi zalepiti.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH (TIP LVD)

Tip	STG 45	STG 50
Širina koluta	45 mm	50 mm
Dolžina koluta	50 m	50 m
Debelina	10 mm	5 mm
Pakiranje / Kolotov	3	4

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM - celični kavčuk (STG 45) EPDM - masivna guma (STG 50)
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 150 °C
Sd - vrednost	ca. 130 m
Belastungsdeformation	STG 45: do 3.000 kg/m STG 50: do 9.800 kg/m
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Odpornost na staranje	> 50 Let
Barva	črna
Skladiščenje	na suhem in hladnem

SMERNICE ZA OBDELAVO

Tesnilo se namesti brez žeblicev ali sponk. Po potrebi se prilepi s pasto 3300.

