



PREDNOSTI

- močno premoščanje oprijema
- transparenten
- hitra obdelava
- hitro sušenje
- tvori oprijemalni sloj, samolepljiv

UNI Primer sprej

UNI Primer sprej je visoko kakovosten sintetični kavčuk z vsebnostjo topil za optimizacijo oprijema vseh akrilatih, butilnih in bitumen-kavčukovih lepilnih trakov. Uporablja se na vseh vpojnih, mineralnih podlagah: mavec, beton, cementni omet, porobeton, opečni in kamniti zidovi z gladkimi spoji ter za lesne elemente in les.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Posoda velikost	500 ml
Pakiranje / Pločevinke	12

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Sintetični kavčuk
Čas sušenja Poleti / Pozimi	10 min / 20-40 min
Temperatura obdelave	- 5 °C - + 35 °C
Poraba	50 lfm pri 4 cm širini nanosa
Skladiščenje	12 Mesecev v zaprti embalaži, na suhem, tesno zaprto + 5 °C - + 25 °C , brez izpostavljenosti soncu

05.2017_SI

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

UNI Primer sprej

Uporabljajte na topila odporne rokavice in zaščitna očala!

UNI sprej skrbno nabrizgate na površino. Pri zelo vpojnih podlagah ponovite postopek. Nabrizgano površino zaščitite pred prahom ali vlago.

Preverite združljivost z mejnimi materiali. UNI nanosa ni mogoče prebarvati. Laki, barve in plastika se lahko odluščijo. Med pavzami obrišite glavo spreja z brisačo.



INFO :

+43 6216 / 4108

WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL