



PREDNOSTI

- močno premoščanje oprijema
- obdelava nad -10° C
- odporen do + 100° C
- hitro sušenje in prihranek pri porabi
- priporočljiv za uporabo pozimi

UNI Primer

UNI Primer je visoko kakovosten prednamaz iz umetne smole z vsebnostjo topil, ki služi za pripravo podlage za optimizacijo oprijema pri hladnem lepljenju trakov, samolepilnih strešnih membran, itd. Uporablja se pri vseh vpojnih, mineralnih podlagah: beton, opeka, les, itd. Prednosti glede na premaz iz bitumna: temperaturna obstojnost do 100°C, obdeluje pa se lahko tudi pri -10°C; v površino prodre do 3mm in tvori trdno povezavo med materialom in lepilom; hitro sušenje: poleti cca. 15min, pozimi 30- 45 min.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Posoda velikost	1 l	5 l
Pakiranje / Pločevinke	9	1

PODATKI O IZDELKU

Čas sušenja Poleti / Pozimi	10 min / 30 - 45 min
Temperatura obdelave nad	- 10 °C - + 35 °C
Temperaturna obstojnost	+ 100 °C
Poraba	5 m ² / liter
Skladiščenje	12 Mesecev, zaprto, Opozorilo: zlahka vžgejo

12/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

UNI Primer

Podlaga mora biti ravna, trdna, suha ter brez prahu, masti in olja.

UNI Primer naneseite enakomerno z valjčkom ali čopičem (porozne površine premažite dvakrat) in pustite, da se posuši.

Uporabljajte na topila odporne rokavice in zaščitna očala!

Uporabljajte samo v prezračevanih prostorih!



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com