


PrestandadeklARATION Nr. DA/34/1/1/1	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Produkttypens entydiga identifikationskod:	Omega Mono 230 (SK DUO)
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4:	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen:	EN 13859-1: 2008 Flexibla tätskikt del 1: Underlagstak och underlagsduk för taktäckningar EN 13859-2: Flexibla tätskikt del 2: Vindskydd för väggar
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2:	./
6. System för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
7. I fall prestandadeklARATIONEN gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig:	TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O. NB 1301. Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats:	./

9. Deklarerade prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd:	50 m	EN 13859-1 EN 13859-2
Bredd:	1,5 m	
Vikt:	230 (+26,3)g/m ²	
Brandklass:	E	
Motstånd mot vattengenomträngning:	W1	
Avslitningskraft MD	320 (-20/+130) N/50mm	
Avslitningskraft CD:	270 (-40/+110) N/50mm	
Rivstyrka MD:	200 (-20/+240) N	
Rivstyrka CD:	220 (-20/+280) N	
Töjning MD:	80 (-30/+20) %	
Töjning CD:	83 (-33/+17) %	
Ånggenomsläpplighet:	sd 0,08m (-0,03/+0,11)	
Kallbockningsmetod:	- 40°C	
Ändring efter konstgjord åldring		
Avslitningskraft MD	> 65%	
Avslitningskraft CD:	> 65%	
Töjning MD:	> 65%	
Töjning CD:	> 65%	
Motstånd mot vattengenomträngning:	W1	

10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9.
 Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4.
 Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Spitaler Anton (verkställande direktör)

(Namn och funktion)



Neumarkt a.W. 23.01.2015

(Ort och datum för utfärdandet)

(Underskrift)