


PrestandadeklARATION Nr. FA/12/1/1/1	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Produkttypens entydiga identifikationskod:	Omega FA Fassadenbahn
2. Typ-, charge- eller serienummer eller ett annat kännetecken för identifikation av byggprodukten enligt artikel 11 stycke 4:	Anges på förpackningen resp. med påtryckt text
3. Av tillverkaren för byggprodukten avsett användningsändamål eller avsedda användningsändamål enligt den tillämpbara harmoniserade tekniska specifikationen:	EN 13859-2 (11.2010): Flexibla tätskikt del 2: Vindskydd för väggar
4. Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat märke och tillverkarens kontaktadress enligt artikel 11 stycke 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Ombudets namn och kontaktadress i fall ett ombud ansvarar för uppgifterna enligt artikel 12 stycke 2:	./
6. System för bedömning och kontroll av byggprodukten enligt bilaga V:	System 3
7. I fall prestandadeklARATIONEN gäller en byggprodukt, för vilken en harmoniserad standard är tillämplig:	Kiwa GmbH Niederlassung TBU Greven Institut für textile Bau- Umwelttechnik GmbH (PB Nr.1.1/16807/0596.0.1-2014) Klassifizierung nach DIN EN 13501-1; Prüfinstitut Hoch (KB-Hoch-131054-2) Bestimmung der Luftdichtheit nach DIN EN 13859-1/-2 und DIN EN 12114 (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München; Bericht-Nr.: D3-15/13)
8. I fall prestandabeskrivningen gäller en byggprodukt, för vilken en Europeisk bedömning utfärdats:	./

9. Deklarerade prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn. Specifikation
Längd:	50m	EN 13859-2
Bredd:	2,5 m	
Vikt:	220 g/m ²	
Brandklass:	B-s2,d0	
Motstånd mot vattengenomträngning:	W1	
Avslitningskraft MD	262 N/50 mm	
Avslitningskraft CD:	264 N/50 mm	
Rivstyrka MD:	104 N	
Rivstyrka CD:	85 N	
Töjning MD:	26%	
Töjning CD:	30%	
Ånggenomsläpplighet:	sd 0,15 m (± 0,05m)	
Ändring efter konstgjord åldring		
Avslitningskraft MD	210 N/50 mm	
Avslitningskraft CD:	206 N/50 mm	
Töjning MD:	7%	
Töjning CD:	9%	
Motstånd mot vattengenomträngning:	W1	
<p>10. Produktens prestanda enligt nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enligt nummer 9. Ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklaration är uteslutande tillverkaren enligt nummer 4. Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:</p>		
Spitaler Anton (verkställande direktör)		
(Namn och funktion)		
Neumarkt a.W. 03.11.2015		
(Ort och datum för utfärdandet)		(Underskrift)