



AIRSTOP FLEX Plåster

För att garantera luft- och vindtätethet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. AIRSTOP FLEX Plåster är slitstarkt, har ett generöst lager klister och lämpar sig för en mängd olika sammanfogningar.

AVSEDDANVÄNDNING

- En snabb tätning för större öppningar t.ex. för inblåsningsöppningar

FÖRDELAR

- snabb och enkel applicering
- stark vidhäftning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	180	200
Styck per rulle	222	200
Kartonginnehåll/rullar	4	4

PRODUKTDATA

Sammansättning	något töjbart syntetiskt basmaterial, lufttätt laminerat, akrylatlim
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C
Bearbetningstemperatur	från - 5 °C
UV-beständighet	2 månader
Förvaring	2 år, svalt och torrt
Färg	vit med transparent AIRSTOP-tryck

ARBETSANVISNINGAR

AIRSTOP FLEX Plåster

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

AIRSTOP FLEX Plåster fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Det rena akrylatklistret som används innehåller inga hartser eller andra tillsatsmedel som leder till försprödning av klisterskiktet och är därför mycket åldersbeständigt.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsbys
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com