



AVSEDDANVÄNDNING

- för att öka vidhäftningsförmågan hos samtliga tejer

FÖRDELAR

- starkt förbättrad sammanbindning
- mycket snabb applicering
- kort avluftningstid
- bildar en självhäftande film

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



Sprutpistol

Spolrör

Slangsats

UNI XL Sprayprimer

UNI XL Sprayprimer är ett högklassigt lösningsmedelsbaserat syntetiskt gummi för optimal vidhäftning av alla tejer med akryl-, butyl- och bitumengummibas. Det fäster vid alla sugande mineraliska underlag såsom gips, betong, puts, lättbetong, tegel, kalksandsten med fog samt på trä och träfibermaterial. UNI XL Sprayprimer appliceras med sprutpistol och går mycket snabbt att applicera.

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Tryckflaska	22 l
Frakt	Farligt ämne, transport endast genom spedition

PRODUKTDATA

Sammansättning	Syntetiskt gummi
Avluftningstid vid 20 °C	5 - 15 min
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 35 °C
Åtgång	70 - 150 m ² / förpackning
UN-nummer	3501
Förvaring	12 månader öppnad, torrt, tätt +10°C - +25 °C , utsätt ej för direkt solljus

ARBETSANVISNINGAR

UNI XL Sprayprimer

Slangsatsen med sprutpistolen måste sättas fast noggrant på ventilens gängor. Sedan ska ventilen på tryckflaskan och på sprutpistolen vridas moturs. Täck över angränsande ytor och golv och använd handskar och skyddsglasögon! Vi rekommenderar att du utför några spraytester för att uppnå ett perfekt resultat. Resultatet påverkas av munstyckets avstånd och hastighet över underlaget. Om ett alltför tjockt lager sprayas på kan bubblor bildas. Om detta uppstår ska sprayhastigheten ökas.

Spraya UNI XL Sprayprimer noggrant på underlaget. Vid starkt sugande material ska förfarandet upprepas. Tills tänkt material klistras på ytan ska den inte bli fuktig eller smutsig. Kompatibiliteten med intilliggande material ska kontrolleras.

Använd handskar och skyddsglasögon.

TRANSPORT

Eftersom det rör sig om ett farligt ämne måste följande punkter beaktas under transport. För små mängder kan ett undantag utfärdas för hantverkare enligt 1.1.3.1 c) ADR.

Observera landsspecifika bestämmelser:

- De gränser rörande mängd som anges i avsnitt 1.1.3.6 ADR får inte överskridas. Detta motsvarar en 5 stycken UNI XL Sprayprimer.
- Åtgärder mot läckage av innehållet (till exempel lastsäkring) måste vidtas

Dessutom ska följande bestämmelser i ADR alltid tillämpas:

- Märkning och etiketter på tryckgasförpackningar
- Lastsäkring för tryckcylindern
- Ventilation av lastrummet
- Rökning vid lastningsarbetet
- Medförande av en 2 kg pulversläckare



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com